



Tính năng

- Gửi tin nhắn SMS từ các hệ PLC S7 Siemens tới điện thoại.
- Điều khiển Set/Reset Tags trong khối DB bằng lệnh SMS.
- Gửi SMS khi mất kết nối truyền thông với PLC.

Ứng dụng

- Gửi tin nhắn SMS cảnh báo lỗi đến điện thoại.
- Giám sát trạng thái thiết bị từ xa bằng SMS.
- Reset lỗi từ xa bằng SMS.
- Bật/tắt thiết bị từ xa bằng SMS.

Thông số kỹ thuật

- Truy xuất trực tiếp dữ liệu khối Datablock DB bất kỳ trong PLC.
- Đọc 8 bit trong khối DB, gửi SMS khi trạng thái bit lên mức 1 (True).
- Set/reset 2 bit trong khối DB từ xa bằng tin nhắn SMS.
- Cài đặt được 5 số điện thoại nhận tin nhắn SMS.
- Truy xuất trực tiếp khối DB, không cần sử dụng thêm các hàm truyền thông khác.

Thông số	Chi tiết
Nguồn cấp	09-30Vdc
Đèn báo	Đèn báo nguồn POWER, đèn báo RUN, đèn báo LINK
Cổng USB	1x Mini USB
Cổng RJ45	1x 10/100Mbps Ethernet RJ-45 connector
Khe SIM	1x Micro SIM Slot
Kích thước	88mm x 72mm x 59mm
Giá đỡ	DIN rail
Trọng lượng	150gr
Môi trường làm việc	10 to 60 °C, 10% to 80% RH